

**CODE ARTICLE: 2232236****POLYTRIL TM TOP**

Manipulation en milieux huileux ou gras. Manutention en extérieur en milieu humide. Travaux d'assemblage en milieu gras/huileux.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2232236

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Lourde

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Logistique
- Industrie
- Maintenance

Utilisation du produit

Manipulation en milieux huileux ou gras. Manutention en extérieur en milieu humide. Travaux d'assemblage en milieu gras/huileux.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté polyamide

Enduit nitrile étanche noir sur la paume et le dos jusqu'au poignet

Finition lisse

Poignet tricot élastique

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le poignet tricoté élastique du gant permet un bon maintien du gant.

SECURITE

L'enduction nitrile sur la paume et le dos apporte les qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion et l'imperméabilité aux huiles.

L'enduction sur le dos permet de protéger contre les éclaboussures d'huile, d'eau ou de produits gras.

HYGIENE

La couleur noire est adaptée au travail en milieu salissant.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté polyamide

Enduit nitrile étanche noir sur la paume et le dos jusqu'au poignet

Finition lisse

Poignet tricot élastique

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide et nitrile

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232236 XX

EN 420

EN 388 : 4121

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.