



SILVO SB E A SRC

Sabot agroalimentaire avec embout de sécurité
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 E A SRC



EN ISO

20345 E A SRC

POINTURES

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

395gr

LAVABLE

30°C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre **TechLite®** hydrofuge S2 très résistante.
- Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** lavable en machine à 30°.
- Bourrelet de confort sur le dessus du pied
- Bride arrière élastiquée et amovible

DOUBLURE

- Doublure **Hygi&Soft®** respirante, très douce et traitée antibactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Amovible, anatomique, antistatique et perforé

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Polyuréthane mono-densité injecté
- Antidérapante. Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

| | À PLAT | INCLINÉ |
|------------|--------|---------|
| SRA | 0,63 | 0,62 |
| SRB | 0,26 | 0,25 |

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- CE EN ISO 20345 E A SRC

COQUILLE

- Coquille acier résistante à 200 Joules

POINTURE

- 35 à 48

COLORIS

- Blanc et Noir

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité
- Agro-alimentaire & Restauration
- Industrie légère