

FICHE TECHNIQUE



Embout Unicomp®
200 J non métallique
extra large en
polymère technique

COMP MAX S3 SRC

Caractéristiques

- ❖ Chaussure de sécurité montante en cuir fleur hydrofuge.
- ❖ Haut de tige et col matelassé, bande latérale réfléchissante.
- ❖ Laçage sur triangle acier, languette matelassée empêchant les corps étrangers de pénétrer.
- ❖ Chaussure entièrement doublée
- ❖ Contrefort renforcé, renfort PU anti-abrasion, protection embout, remonté PU latérale
- ❖ Doublure en **HK3®** haute capacité respirante.
- ❖ Embout synthétique **Unicomp®** 200 joules non métallique extra large en polymère technique, anticorrosion, aucune conduction thermique, amagnétique.
- ❖ Lame anti-perforation non métallique **UniK®** en textile polymère High-tech, anticorrosion, 100% de la plante du pied est protégée.



- ❖ Semelle type **New Solargrip®** cramponnée, en PU 2D, résistante aux hydrocarbures, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon.
- ❖ Première de propreté antistatique lavable et traitée anti-bactéries.
- ❖ Chaussant 11 Mondopoint.
- ❖ Montage injecté sur tige cardée.
- ❖ Pointure 38 au 48.

Norme : CE EN 20345.04 S3 SRC **Certification Cimag** n°0161/12884/07

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.



Résultats aux tests (Norme EN ISO 20345 :2004)

Performances et caractéristiques de la semelle

Détermination de la résistance aux glissements « SRC »

Exigences

Résultats

norme

Uniwork

Test de la semelle : sur céramique lubrifiée : eau, détergents

Position à plat sur pointure 42 EN ISO 20345:2004/A1:2007

$\geq 0,32$

0,41

Position inclinée sur pointure 42 EN ISO 20345:2004/A1:2007

$\geq 0,28$

0,36

Test de la semelle : sur acier avec glycérine

Position à plat sur pointure 42 EN ISO 20345:2004/A1:2007

$\geq 0,18$

0,18

Position inclinée sur pointure 42 EN ISO 20345:2004/A1:2007

$\geq 0,13$

0,13

Densité couche de confort :

0,5

Densité couche d'usure :

1,00

6.2.4 Capacité d'absorption d'énergie dans le talon, pointure 42

$> 20 J$

31,5 J

Performances de la tige : cuir fleur hydro

5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en $\text{mg}/\text{cm}^2 \text{ h}$)

≥ 0.8

1,3

5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm^2)

≥ 15.0

19,7

Doublure HK3® :

5.5.3 Perméabilité à la vapeur d'eau (en $\text{mg}/\text{cm}^2 \text{ h}$)

≥ 2.0

6,6

5.5.3 Coefficient de vapeur d'eau (en $\text{mg}/\text{cm}^2 \text{ h}$)

≥ 20.0

53,3

Résistance à la perforation

6.2.1.1 résistance à la perforation de la semelle, pointure 42

Test 1

$\geq 1100 N$

1285N

Test 2

$\geq 1100 N$

1265N

Test 3

$\geq 1100 N$

1260N

Test 4

$\geq 1100 N$

1230N

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.