

CODE ARTICLE: 2232023

UP & DOWN I VIZ

Gants d'hiver. Pour la prise en main de produits surgelés. Pour travailler dans des magasins froids. Pour les opérateurs et conducteurs de chariots élévateurs.



 [Afficher Plus](#)

Présentation générale

Reference Number

2232023

Type de produit

Gants

Gamme

Thermal Protection

Line

Cold

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

- Agriculture • Building and Construction • Catering • Energy or Electricity • Food Industries
- Green Spaces • Iron and steel industry • Logistics • Offshore • Ship Building
- Telecoms • Utilities • Wood Industries

Utilisation du produit

Gants d'hiver. Pour la prise en main de produits surgelés. Pour travailler dans des magasins froids. Pour les opérateurs et conducteurs de chariots élévateurs.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Intérieur brossé en acrylique tricoté

Avantage

Apporte au gant une excellente isolation contre le froid et une légère résistance aux coupures (niveau 2 à EN 388) Peut être utilisé par -20 °C

Caractéristique

Revêtement latex plissé

Avantage

Protection améliorée, même sur le dos, contre les objets coupants. Surface plissée et rugueuse pour une excellente prise en main et l'isolation au contact de la chaleur (jusqu'à 250 °C)

Caractéristique

Liseré jaune à haute visibilité

Avantage

Couleur attirant le regard

Descriptif technique**Description**

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conformément aux normes :
Normes européennes de base EN 420-2010
Risques mécaniques EN 388-2003
Risques liés au froid EN 511-2004
EN 407 : risques thermiques

CARACTÉRISTIQUES : Intérieur brossé en acrylique tricoté
Revêtement latex plissé
Calibre 7
Longueur : 27 cm

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Fibre

Acrylique

Calibre

7

Glove/liner color

jaune à haute visibilité

Type de revêtement

Latex

Couleur du revêtement

Noire

Longueur

27 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

9 & 10

EN 407 - Heat and/or Fire

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure	2
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	X
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	0

Packaging Label**Étiquetage**

CE HONEYWELL

2232023 XX

EN 420

EN 388 : 2241

EN 511 : X20

EN407 : X2XXXX

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestation EC

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

User Manual

UI 105

Fiche d'informations sur l'utilisateur

105

Maintenance

Information de stockage

Emballage minimum par 10 paires.

Cartons de 50 paires/

Instructions d'entretien

Pour conserver ses propriétés, cet article ne doit pas être nettoyé.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

|



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: UP & DOWN I VIZ

Référence: 2232023

Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420, EN 511

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 31/01/2013

Par: Eric Puille

Division: Gloves

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com