

VIGOREX

AIMONT
STYLE & STORY

Modèle TEUTON - S3 CI



**TEUTON ESD
IA209**

**S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011**

Pointure du 35 au 48

**Chaussure basse au look sportif
Antistatique**

VIGOREX

* Brevet International Déposé

OVERDRY

**COMFORT
PLUS**

**ALU
LITE**

**FLEX
system
ZERO**

- ⑥ Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue et protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- ⑥ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Coloris noir et rouge.
- ⑥ Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité.
- ⑥ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- ⑥ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⑥ Fermeture par lacage. Lacet noir 120 cm.
- ⑥ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- ⑥ Première de propreté complète **CONFORTPLUS® ESD**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⑥ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® ESD**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⑥ Embout de sécurité **ALU-LITE®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



Semelle VIGOREX en bi-composant PU / et insert en E-TPU dit Infinergy® de BASF

► Insert en E-TPU à faible densité de 0,25.

- Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
- Haute résistance à l'abrasion et la traction.
- Bonne résistance chimique.
- Durabilité à long terme dans une large plage de température.
- Résilience exceptionnelle (haute capacité à restituer l'énergie).

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,77** (>0,32) / Talon **0,64** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,30** (>0,18) / Talon **0,22** (>0,13)

Poids	Poids brut (42) : 1366 g / Poids net (42) : 1158 g			
Pointure				46 - 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)			340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350