

VEHICULES

SHAMPOING ALCALIN ANTISTATIQUE

PROPRIETES

Liquide de nettoyage sans nonyl Phénol, ni solvants chlorés, utilisé dans les appareils à haute pression et les colonnes de lavage.

Sans action agressive sur les métaux ni sur les peintures.

Nettoie et neutralise le film statique qui se forme sur les bâches et les carrosseries automobiles et assure ainsi un nettoyage parfait.

Également utilisé pour le nettoyage des châssis et des moteurs de camion, engins agricoles et de chantier.

Le pouvoir moussant est modéré avec une chute rapide des mousses formées.

DOSAGE / MODE D'EMPLOI

Utilisation en portique	:	0,2 à 0,5 %
Utilisation en H.P.	:	3 à 5 % (pulvérisé en basse pression). 0,2 à 0,5 % (pulvérisé en haute pression). Laisser agir quelques minutes. Rinçage H.P. eau froide ou chaude à 110 bars
Utilisation manuelle	:	5 à 15 % dans un seau d'eau tiède ou chaude. Frotter avec une peau de chamois ou un chiffon doux. Ne pas laisser sécher. Rincer.

CARACTERISTIQUES

Aspect	:	Liquide turquoise.
pH à 5 %	:	12 – 13.
Point de figéage	:	- 10°C.
Solubilité	:	Soluble dans l'eau en toutes proportions.

COMPOSITION

5 à 15%	Tensioactifs anioniques.
< 5%	Séquestrants.

MANIPULATION

Réservé à un usage professionnel.

Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants.

Irritant pour les yeux et la peau.

Produit stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40 °C.

LEGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



DETERZOIL DV951

CONDITIONNEMENT

Bidon 20L

VEHICULES

- Déparaffinant
- Dégoudronnant
- Lavage poids lourd
- Lavage manuel
- Lavage portique
- Lavage box haute pression
- Produit de rinçage, autosecant
- Nettoyant moteurs
- Nettoyant jantes
- Nettoyant vitres – lave glaces
- Préparation VL
- Divers



Xi - Irritant

Les indications ci-dessus correspondent à nos connaissances actuelles, fondées sur une expérimentation théorique et pratique. Cependant, notre responsabilité ne saurait être engagée, et nous vous prions d'adapter l'utilisation de nos produits aux conditions locales et aux matières utilisées.