

Cleaner

Hautes performances

Phase 1

PREPARATION
DES SOLS

Phase 2

PROTECTION
DES SOLS

Phase 3

ENTRETIEN
DES SOLS

**Spécial salissures trafic urbain :
graisses minérales, suie, résidus
d'échappement...**

- Dégraissant puissant concentré pour sols carrelés, béton brut ou peint dans les sites industriels, hypermarchés, etc.
- Spécial remise en état des sols fortement encrassés (sols non protégés par une émulsion).
- Laisse une odeur agréable de citron.
- Anticalcaire et contient un additif anticorrosion.
- Peut être utilisé sur peintures, plastique et caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du produit : jaune
pH dilué à 2 % : $11,25 \pm 0,25$
Densité à 20 °C : 1,093

Parmi d'autres ingrédients, Cleaner hautes performances contient : moins de 5 % de tensioactif amphotère et de tensioactif cationique, de 5 à 15 % de tensioactifs non ioniques et d'EDTA. Biodégradabilité supérieure à 90 %, conformément à la législation en vigueur.

Conditionnement : carton de 4 x 5 l

Réf. 211390

MODE D'EMPLOI

Dosage proportionné au degré de salissure et à la méthode d'utilisation :

En autolaveuse :

- entretien journalier : dosage à 1 % en passage direct
- remise en état : dosage à 2 %

Faire un détrempeage, laisser agir environ 2 à 3 min. et laver.

Manuel :

Dosage : 1 à 2 %. Rincer si nécessaire.

MODES D'UTILISATION

autolaveuse



manuel



machine
haute pression



pulvérisateur



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



• Irritant pour la peau • Risque de lésions oculaires graves • Conserver hors de portée des enfants • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste • En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ou le centre antipoison le plus proche (Paris : 01 40 05 48 48) et lui montrer immédiatement l'emballage ou l'étiquette • Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé (y compris les chaussures) • Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux • Ne pas mélanger avec un acide fort sous peine de réaction exothermique pouvant entraîner des projections dangereuses, ni avec un autre produit chimique de quelque nature que ce soit, sous peine de perdre une partie des propriétés du produit.



TopSol

679, avenue du Docteur Lefebvre - BP 193
06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. 04 92 13 30 20 - Fax 04 92 02 75 88
Fiche de données de sécurité disponible sur
www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

Service consommateurs
N°Azur 0 810 400 402
PRIX APPEL LOCAL

